

ACRYLIC


ЕМАЛЬ УНІВЕРСАЛЬНА АКРИЛОВА

ТУ У 24.3-30425524-005:2005



 Не містить органічних розчинників, без запаху

 Сніжно-біла, не жовтіє з часом

 Швидко висихає 60 хвилин *

AQUA
НА ВОДНІЙ ОСНОВІ

СНІЖНО-БІЛА

ТОНУЄТЬСЯ В СВІТЛІ КОЛЬОРИ
ВОДНИМИ ТА УНІВЕРСАЛЬНИМИ
ПІГМЕНТНИМИ ПАСТАМИ
РУЧНИМ АБО МАШИНИМ
СПОСОБОМ



ПРИЗНАЧЕННЯ

Для декоративно-захисного фарбування дерев'яних та деревоподібних основ, попередньо заґрунтованих металевих елементів, шпалер, шпаклівок і штукатурок, цегли і каменю, цементних, бетонних і гіпсових поверхонь, а також для оновлення старих масляних, алкідних та акрилових покриттів, всередині і зовні приміщення. Рекомендується для фарбування меблів, вікон і дверей, укосів, плінтусів та багетів, а також стін і стель в приміщеннях з високими експлуатаційними навантаженнями.

ВЛАСТИВОСТІ

Не містить шкідливих для здоров'я органічних розчинників, завдяки чому практично не має запаху. Володіє високою покривною здатністю та відмінною адгезією (зчеплення) до поверхні, що фарбується, легко наноситься і швидко висихає, не жовтіє з часом. Утворює гладке білосніжне покриття стійке до складних погодних умов, високих механічних навантажень та багаторазового миття із застосуванням побутової хімії.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	1 л, 3 л
Зовнішній вигляд	Глянцева
Застосування	Для зовнішніх і внутрішніх робіт
Спосіб нанесення	Пензель, валик, фарборозпилювач
Витрата на один шар	80-120 мл/м ² в залежності від типу поверхні та методу нанесення
Час висихання при температурі 20°C і вологості 60%	* На відлип - 60 хвилин, наступний шар можна наносити через 2 години, експлуатувати поверхню через 8 годин, мити не раніше ніж через 2 тижні
Плівкоутворююче	Акрилова дисперсія
Розчинник	Вода
Гарантійний термін зберігання	18 місяців від дати виробництва

СКЛАД

Ультра-білий пігмент у водній дисперсії акрилового полімеру з додаванням спеціальних допоміжних добавок.

Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту, Наказ МЕРТУ No 1394 від 02.10.2018: таблиця «А», підкатегорія «4», тип «WB», норма з 01.01.2024 \leq 130 г/л, фактичний вміст \leq 130 г/л.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Оброблювана поверхня повинна бути міцною, сухою і чистою, без пилу, іржі, жирових, біологічних та інших забруднень. Старі гладкі глянцеві покриття відшліфувати до матовості. Метал попередньо заґрунтувати антикорозійною ґрунтовкою «Rolax GF-021». Деревину для поліпшення адгезії і отримання більш довговічного покриття рекомендується обробити ґрунтовкою по дереву «Rolax Base», мінеральні поверхні - акриловою ґрунтовкою «Rolax Acryl Grunt». Безпосередньо перед застосуванням емаль слід ретельно перемішати до отримання однорідної маси, при необхідності розбавивши водою до робочої в'язкості. Роботи проводити при температурі (навколишнього середовища, емалі і поверхні, що фарбується) від +10°C до +30°C та відносній вологості повітря не вище 80%. Наносити рівномірним тонким шаром за допомогою пензля, валика або фарборозпилювача. Для отримання повноцінного покриття рекомендується наносити не менше 2-х шарів емалі. Інструмент промити водою відразу після використання. Не виливати у стоки, водойма чи ґрунт. Рідкі залишки передати в місця збору спеціальних відходів. Сухі залишки та порожню тару можна утилізувати як звичайне будівельне сміття.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати і транспортувати в герметичній заводській упаковці при температурі від +5°C до +30°C, не допускати попадання прямих сонячних променів.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Для захисту рук використовувати гумові рукавички, органів дихання - респіратор, очей - захисні окуляри.

**ЗБЕРІГАТИ
В НЕДОСТУПНОМУ
ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ!**

