

ACRYL TEKS

ФАРБА ІНТЕР'ЄРНА АКРИЛОВА ДЛЯ СТІН ТА СТЕЛЬ

ТУ У 24.3-30425524-005:2005



Не містить органічних
розчинників, без запаху



Володіє високою
покривною здатністю



Не перешкоджає
«диханню поверхні»

СНІЖНО-БІЛА

ТОНУЄТЬСЯ В СВІТЛІ КОЛЬОРИ
ВОДНИМИ ТА УНІВЕРСАЛЬНИМИ
ПІГМЕНТНИМИ ПАСТАМИ
РУЧНИМ АБО МАШИНИМ
СПОСОБОМ



ПРИЗНАЧЕННЯ

Для декоративно-захисного фарбування стін і стель в сухих приміщеннях з невисоким експлуатаційним навантаженням. Може наноситися на вапняні, гіпсові, цементні, бетонні, дерев'яні та деревоподібні поверхні, на цеглу і камінь, а також на гіпсокартонні плити та шпалери на паперовій, вініловій, флізеліновій або скловолокнистій основі, всередині приміщення.

ВЛАСТИВОСТІ

Не містить крейди, в якості наповнювача використовується мікронізований мармур. Характеризується високою покривною здатністю та відмінною адгезією до поверхні, що фарбується, не містить шкідливих для здоров'я органічних розчинників і практично не має запаху, легко наноситься не утворюючи патьоків і не розбризкуючись. Має високу паропроникність, забезпечуючи тим самим «дихання» стін. Утворює гладке матове білосніжне покриття стійке до легкого вологого очищення.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	1,4 кг, 4,2 кг, 7 кг, 14 кг
Зовнішній вигляд	Матова
Застосування	Для внутрішніх робіт
Спосіб нанесення	Пензель, валик, фарборозпилювач
Витрата на один шар	120-140 г/м ² в залежності від типу поверхні та методу нанесення
Час висихання при температурі 20°C і вологості 60%	На відлип - 30 хвилин, наступний шар можна наносити через 2 години, повна полімеризація - 2 тижні
Плівкоутворююче	Акрилова дисперсія
Розчинник	Вода
Гарантійний термін зберігання	12 місяців від дати виробництва

СКЛАД

Суміш ультра-білого пігменту та мікронізованого мармуру в водній дисперсії акрилового сополімеру з додаванням спеціальних допоміжних добавок.
Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту, Наказ МЕРТУ No 1394 від 02.10.2018: таблиця «А», підкатегорія «1», тип «WB», норма з 01.01.2024 ≤ 30 г/л, фактичний вміст ≤ 30 г/л.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Поверхня що фарбується повинна бути міцною, сухою і чистою, без пилу, іржі, жирів, біологічних та інших забруднень. Раніше не пофарбовані мінеральні поверхні повинні бути заґрунтовані водорозчинною акриловою ґрунтовкою. Безпосередньо перед застосуванням, фарбу слід ретельно перемішати до отримання однорідної маси, при необхідності розбавивши водою. Роботи проводити при температурі від +5°C до +30°C і вологості не вище 80%. Наносити рівномірним тонким шаром за допомогою пензля, валика або фарборозпилювача. Для отримання повноцінного покриття рекомендовано наносити не менше 2-х шарів фарби. Інструмент промити водою відразу після використання. Не виливати у стоки, водойма чи ґрунт. Рідкі залишки передати в місця збору спеціальних відходів. Сухі залишки та порожню тару можна утилізувати як звичайне будівельне сміття.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати і транспортувати в герметичній заводській упаковці при температурі від +5°C до +30°C, не допускати попадання прямих сонячних променів.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Для захисту рук використовувати гумові рукавички, органів дихання - респіратор, очей - захисні окуляри.

**ЗБЕРІГАТИ
В НЕДОСТУПНОМУ
ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ!**

