

REOFLEX

ФАРБА ДЛЯ ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ НА СМОЛАХ «PLIOLITE»

COY 42.1-37641918-116:2014



Атмосферостійка



Відмінне зчеплення
з поверхнею



Швидко висихає,
не більше 25 хвилин

БІЛА

СІРА

ЖОВТА

ЧЕРВОНА

ЧОРНА

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ

Являє собою суспензію пігментів і наповнювачів в розчині акрилової смоли «Pliolite» зі спеціальними добавками. Характеризується підвищеною зносостійкістю, атмосферостійкістю, стійкістю до впливу нафтопродуктів, кислот, лугів і солей, має відмінну адгезію та швидко висихає. Призначається для розмітки проїзної частини автомобільних доріг, виробничих і складських приміщень, ЗПС аеропортів та інших асфальтобетонних, асфальтобетонних та бетонних поверхонь.



Клас небезпеки 3
Класифікаційний шифр 3313

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	29 кг
Зовнішній вигляд	Матова
Застосування	Для зовнішніх робіт
Спосіб нанесення	Пензель, валик, фарборозпилювач, пристрій для розмітки
Витрата на один шар	600-900 г/м ² при товщині мокрого шару 400-600 мкм
Час висихання при температурі 20°C і вологості 60%	Не більше 25 хвилин
Плівкоутворююче	Акрилова смола «Pliolite»
Розчинник	«Ролакс РК-007»
Гарантійний термін зберігання	18 місяців від дати виробництва