

ЗМИВКА СТАРОЇ ФАРБИ «ВА-01»

ТУ У 24.3-30425524-003-2004



Не стікає з вертикальної поверхні



Швидко діє



Не викликає корозії металу

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для видалення всіх типів лакофарбових покриттів з металу, деревини, бетону та інших поверхонь.

ВЛАСТИВОСТІ

Не стікає з вертикальної поверхні, не викликає корозії металу, швидко діє. Являє собою вдосконалений варіант відомої змивки СП-6.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	0,6 кг, 1,1 кг
Застосування	Для зовнішніх і внутрішніх робіт
Спосіб нанесення	Пензель або валик
Витрата на один шар	150-500 г/м ² в залежності від типу та товщини лакофарбового покриття
Час спучування при температурі 20°C і вологості 60%	Від 5 до 30 хвилин в залежності від типу та товщини лакофарбового покриття
Гарантійний термін зберігання	9 місяців від дати виробництва

СКЛАД

Розчин діючих речовин в суміші активних органічних розчинників.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Безпосередньо перед застосуванням змивку ретельно збовтати до отримання однорідної маси. Нанести на суху поверхню рівномірним шаром за допомогою пензля з натуральним ворсом. Витримати до спучування лакофарбового покриття – від 5 до 30 хвилин в залежності від температури навколишнього середовища, типу та товщини покриття. Спучене розм'якшене покриття видалити шпателем. При видаленні багатшарового покриття процедуру повторювати до його повного видалення. Особливо міцні покриття обробити декількома шарами змивки з інтервалом в 30 хвилин. Очищену поверхню перед нанесенням нових покриттів знежирити розчинником. Не виливати в каналізацію, водойма або у ґрунт. Щільно закрити тару із залишками рідкого продукту утилізувати в організованих місцях збору спеціальних відходів. Порожню, суху тару, можна утилізувати як будівельне або побутове сміття. Інструменти промити розчинником.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати і транспортувати в герметичній заводській упаковці при температурі не вище 30°C, не допускати попадання прямих сонячних променів.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Увага! При тривалому впливі на шкіру може викликати хімічний опік!
Роботи проводити в добре провітрюваному приміщенні.
Для захисту рук використовувати гумові рукавички, органів дихання – респіратор, очей – захисні окуляри.
При попаданні на шкіру відразу промити великою кількістю води! При попаданні на слизову (очі, ротова порожнина тощо) відразу промити великою кількістю води та звернутися до лікаря! У разі проковтування негайно звернутися до лікаря та показати цю упаковку!



**БЕРЕГТИ ВІД ВОГНЮ!
БЕРЕГТИ ВІД ДІТЕЙ!**