



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держзиродспоживслужби  
Лапа В.І.



**ВИСНОВОК  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "12" 07 2017 року

№ 602-123-20-1/ 22625

Об'єкт експертизи: Лаки водно-дисперсійні паркетні

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.3-31158382-050:2017 Лаки водно-дисперсійні паркетні.  
Технічні умови

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.30.11-50.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Лаки застосовуються для захисно-декоративного покриття дерев'яних, коркових і паркетних підлог всередині приміщень

Країна-виробник: СП з П ТОВ «МГФ», Україна, 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська 7-Б, тел. (056) 377-95-05, postmgf@ganza.com.ua, код за ЄДРПОУ 31158382

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: СП з П ТОВ «МГФ», Україна, 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська 7-Б, тел. (056) 377-95-05, postmgf@ganza.com.ua, код за ЄДРПОУ 31158382

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробництва

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:** за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої заявником документації, проведеними дослідженнями, об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: при використанні продуктів контроль за вмістом хімічних речовин у повітрі робочої зони здійснювати (ГДК, не більше, мг/м<sup>3</sup>): ацетальдегіду+ – 5 («п», клас небезпеки – 3, П), бутилацетату – 200 («п», клас небезпеки – 4), етилену – 100 («п», клас небезпеки – 4), етиленгліколю – 5 («п+а», клас небезпеки – 3), що відповідає вимогам ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартів безпеки труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»; СН 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»; міграції хімічних речовин в атмосферне повітря, не повинна перевищувати (ГДК с.д., мг/м<sup>3</sup>): ацетальдегіду – 0,01 (клас небезпеки – 3), бутилацетату – 0,1 (клас небезпеки – 4), етиленгліколю – 1,0 (клас небезпеки – 3), відповідно до "Переліку гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць", затвердженого 03.03.2015 року Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України; ДСанПІН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) перелік необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу несприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні вище названої продукції у заявленій сфері застосування в середовищі життєдіяльності людини, необхідно дотримуватися вимог: ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартів безпеки труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»; СН 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»; «Перелік гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць», затвердженого 03.03.2015 року Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України; ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» б) забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Лаки водно-дисперсійні паркетні, виготовлені у відповідності із ТУ У 20.3-31158382-050:2017 Лаки водно-дисперсійні паркетні. Технічні умови відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 20.3-31158382-050:2017 Лаки водно-дисперсійні паркетні.  
Технічні умови

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут медицини праці НАМН України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 12279 від 30 червня 2017 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
завідувач лабораторії випробувань  
транспортних засобів та продукції  
машинобудування  
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"  
М.П.



Захаренко М.І.



## 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие технические условия распространяются на лаки водно-дисперсионные паркетные (далее – лаки), представляющие собой водную дисперсию акриловой дисперсии, реологических и модифицирующих добавок.

Лаки применяются для защитно-декоративного покрытия деревянных, пробковых и паркетных полов внутри помещений.

По степени глянца различают лаки глянцевые и матовые.

Марки и назначение лаков приведены в приложении А. Техническая информация по стойкости к абразивному истиранию и царапанию покрытий на основе лаков приведена в приложении Б.

Лаки наносят на поверхность кистью, валиком или распылителем.

Лаки изготавливаются методом механического смешивания сырьевых компонентов. При изготовлении и применении лаков никакие сырьевые компоненты не вступают в химические реакции с образованием новых химических соединений.

Условное обозначение продукции состоит из следующих групп слов, разделенных пробелом:

- "Аква-лак паркетный";
- "глянцевый" или "матовый" – для глянцевых и матовых лаков, соответственно;
- обозначение марки лака (в соответствии с договором поставки);
- обозначение торговой марки (в соответствии с договором поставки);
- обозначение настоящих технических условий.

Примеры условных обозначений лаков при указании в документации и при заказе:

- лака паркетного глянцевого марки Aqua-Parkettlack Glanz торговой марки düfa:

*"Аква-лак паркетный глянцевый Aqua-Parkettlack Glanz düfa  
ТУ У 20.3-31158382-050:2017";*

- лака паркетного матового марки Aqua-Parkettlack Matt торговой марки düfa:

*"Аква-лак паркетный матовый Aqua-Parkettlack Glanz düfa  
ТУ У 20.3-31158382-050:2017";*

- лака паркетного глянцевого марки "ААААА" торговой марки "БББББ", производимого в соответствии с договором поставки:

*"Аква-лак паркетный глянцевый "ААААА" "БББББ" ТУ У 20.3-31158382-050:2017";*

- лака паркетного матового марки "ВВВВ" торговой марки "ГГГГ", производимого в соответствии с договором поставки:

*"Аква-лак паркетный матовый "ВВВВ" "ГГГГ" ТУ У 20.3-31158382-050:2017".*

Настоящие технические условия не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены без разрешения собственника - СП с ИИ ООО "МГФ", код в соответствии с "Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)" 31158382.

## 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих технических условиях приведены ссылки на следующие документы:

Закон Украины от 05.03.1998 №187/98-ВР "Про відходи"

Закон Украины от 14.10.1992 № 2694-ХІІ "Про охорону праці"

Закон Украины от 16.10.1992 №2707-ХІІ "Про охорону атмосферного повітря"

ДСТУ 2867-94 Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження.

Загальні вимоги

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

**Приложение А**  
(справочное)

**НАЗНАЧЕНИЕ И СВОЙСТВА ЛАКОВ**

А.1 Марки, назначение и свойства лаков приведены в таблице А.1.

Таблица А.1

Марка лака	Назначение и свойства
"Аква-лак паркетный глянцевый"	Стойкий к истиранию однокомпонентный бесцветный глянцевый лак для защитно-декоративного покрытия деревянных, пробковых и паркетных полов внутри помещений. Прочный, устойчивый к царапанию и истиранию; светостойкий, легко наносится. Подходит для полов с нормальной эксплуатационной нагрузкой. Расход – около 100 мл/м <sup>2</sup> при нанесении в один слой.
"Аква-лак паркетный матовый"	Стойкий к истиранию однокомпонентный бесцветный матовый лак для защитно-декоративного покрытия деревянных, пробковых и паркетных полов внутри помещений. Прочный, устойчивый к царапанию и истиранию; светостойкий, легко наносится. Подходит для полов с нормальной эксплуатационной нагрузкой. Расход – около 100 мл/м <sup>2</sup> при нанесении в один слой.