



## Aura Dekor Struktur mini

### Структурна фарба

- ✓ Для фасадів та інтер'єрів.
- ✓ Наноситься валиком. Легко розкочується.
- ✓ Створює матове рельєфне покриття з дрібним візерунком.
- ✓ Утворює стійке до атмосферних і механічних впливів покриття.
- ✓ Має хороші водовідштовхувальні властивості та паропроникність.



#### Опис

Властивості	<p>Готова до застосування структурна акрилатна водно-дисперсійна фарба для фасадів та інтер'єрів.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Утворює матове рельєфне покриття з дрібним візерунком.</li> <li>✓ Наноситься валиком.</li> <li>✓ Легко розкочується.</li> <li>✓ Має хорошу адгезію до основи.</li> <li>✓ Стійка до атмосферних і механічних впливів.</li> <li>✓ Добре вкриває поверхню, приховуючи дрібні нерівності.</li> <li>✓ Має хороші водовідштовхувальні властивості та паропроникність.</li> <li>✓ Можливе застосування для оздоблення інтер'єру не тільки як самостійний матеріал, але й в різних поєднаннях (в комплексі) з іншими декоративними лакофарбовими матеріалами (шпаклівками, лаками, лазурами, гладкими фарбами).</li> <li>✓ Тонується за системою Eskarocolor в пастельні тони.</li> </ul> <p><b>КЛАСИФІКАЦІЯ ЗГІДНО ЗІ СТАНДАРТОМ ДСТУ EN 1062-1:2012.</b>  EN 1062-1:2012   E4   S3   V2   W2   A0   C0.</p>
Призначення	Створення декоративно-захисного покриття фасадів та інтер'єрів.
Типи поверхонь для нанесення	Бетон, легкий бетон, міцна цементно-вапняна штукатурка, азбоцемент, силікатна цегла, гіпсокартон тощо.
Стандарти якості	
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні	<p>Поверхня для фарбування повинна бути сухою, чистою і міцною. Забруднення, відшарування, неміцні ділянки, що обсипаються, і речовини, що знижують адгезію фарби до основи (висоли, пил, жири, мастила тощо), ретельно видалити. Тріщини і вибійни розширити й закрити відповідним ремонтним розчином або шпаклівкою. Пористі поверхні, або поверхні, що порошать, перед фарбуванням обробити ґрунтовкою TM Aura або TM Eskaro. Поверхню, раніше пофарбовану емалевою чи олійною фарбою, обробити</p>

	<p>наждачковим папером до матовості, очистити від покриття, що відшаровується, і пилу, що утворився.</p> <p>Свіжі вапняно-цементні поверхні слід витримати перед фарбуванням не менше одного місяця.</p> <p>Місця на фасаді, уражені цвіллю або мохом, повинні бути ретельно очищені механічно і оброблені засобом BIOTOL (або BIOTOL Spray) і висушенні.</p> <p>Для зниження витрат і збільшення покривності фарби Aura Dekor Struktur mini рекомендується перед фарбуванням нанести 1 шар ґрунтуючого матеріалу. Як ґрунтуючий матеріал використовувати адгезійну ґрунтовку Aura Dekor Grund, фарби Aura Fasad або Aura Fasad Expo, а усередині приміщень ще й фарбу Aura Mattlatex. У разі використання тонованої фарби Aura Dekor Struktur mini необхідно затонувати ґрунтуючий матеріал у колір фінішного покриття.</p>
Нанесення	<p>Перед застосуванням перемішати. Перед фарбуванням великих площ тонованою фарбою змішати достатню кількість фарби в одній ємності. Основний спосіб нанесення фарби — спеціальним поролоновим фактурним валиком. У разі нанесення фарби фактурним валиком достатньо нанесення одного шару ґрунтуючого матеріалу і одного шару структурної фарби Aura Dekor Struktur mini.</p> <p>Допускається застосування безповітряного розпилювача (діаметр сопла не менше 2 мм). При оздоблювальних роботах на невеликих ділянках поверхні фарби можливе створення нескладної структурної поверхні шаром до 1 мм за допомогою кельми, шпателя, гладилки, пензля та інших інструментів. При цьому витрата матеріалу збільшується в залежності від виду візерунка.</p> <p>Відкритий час роботи з фарбою — 15 хвилин. Під час нанесення та висихання фарби температура повітря, матеріалу та основи повинні бути не нижче +10°C.</p> <p>На отриману фактурну поверхню після повного висихання фарби для додаткового декоративного ефекту можна наносити відповідні водно-дисперсійні матеріали (фарби, лаки) TM Aura, TM Eskaro.</p> <p>Не наносити фарбу за високої (вище 30°C) температури повітря, під прямими сонячними променями, а також під час дощу і туману без застосування спеціальних плівкових огорож, що обмежують атмосферні впливи.</p>
Догляд за пофарбованою поверхнею	Протягом 3–4 тижнів із моменту нанесення, поки покриття не здобуде остаточну твердість і зносостійкість, звертайтесь з поверхнею обережно. Для очищення рекомендуюмо використовувати воду, нейтральні та середньої лужності мийні засоби (рН до 9). Не використовуйте органічні розчинники, абразивні очищувальні засоби, а також жорсткі губки й щітки. Для очищення використовуйте м'які губки і ганчірки. Для видалення цвілі використовуйте Biotol, Biotol Spray.
Колір	Білий.
Тонування	Машинне тонування за системою Eskarocolor. Ручне тонування барвниками-фарбами TM Aura у світлі тони (не більше 2% за об'ємом).
	Внаслідок використання у структурній фарбі натуральних наповнювачів можливі незначні коливання колірного тону, тому на суміжних поверхнях необхідно використовувати матеріал з однієї партії або заздалегідь змішати в одній ємності матеріали з різних партій.
Витрата	3 м <sup>2</sup> /л на один шар за умови попереднього нанесення одного шару ґрунтуючого матеріалу. Витрата також залежить від інструменту та методу нанесення.
Час висихання	Суха на поверхні через 2–6 годин в залежності від товщини шару за температури 20°C і відносної вологості повітря 65%. Повністю суха для перефарбування і стійка до впливу атмосферних опадів — через 1–2 доби. Повне висихання фарби — через 4 тижні. За більш низької температури і високої вологості повітря час висихання збільшується.
Робочі інструменти	Структурний поролоновий валик, хутряний валик. Безповітряний розпилювач (діаметр сопла не менше 2 мм). Кельма, шпатель з нержавіючої сталі та інше.
Очищення інструментів	Одразу після використання промити водою. Засохла фарба очищається механічно.
Склад	Співлімерна акрилова дисперсія, пігменти, наповнювачі, функціональні добавки, вода. UA граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. A/1): 30 g/l (г/л). Ця продукція містить max 30 g/l (г/л) ЛОС.
Додаткова інформація	
Морозостійкість	Не морозостійка.
Гарантійний термін зберігання	3 роки.
Умови зберігання	Зберігати в щільно закритій тарі за температури не нижче +5 °C. Берегти від замерзання.

Запобіжні заходи	Фарба нетоксична, пожежо- і вибухобезпечна. Не змішувати з іншими фарбами і органічними розчинниками. Дотримуватись загальних правил гігієни праці. Працювати в провітрюваному приміщенні, в робочому одязі, рукавицях. Зберігати в недоступному для дітей місці. У разі потрапляння в очі промити водою. Для очищення забрудненої фарбою поверхні і предметів використовувати воду.
Утилізація	Залишки висохлої фарби підлягають утилізації як побутове сміття, полімерна тара підлягає збору для вторинної переробки або утилізації як побутове сміття.
Об'єм/маса	2,5 л (3,7 кг), 9,5 л (14,8 кг),
Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтрлювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті <a href="http://www.eskaro.ua">www.eskaro.ua</a> із зазначенням дати введення та номера нової редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту. Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті <a href="http://www.eskaro.ua">www.eskaro.ua</a> .	
Редакція Технічного опису №04 від 06.12.2023.	