Akkim GmbH Yeşilbayır Mah. Şimşir Sk. No: 22 Hadımköy - Istanbul/TÜRKİYE Tel: 0212 771 13 71 Fax: 0212 771 38 88 www.hercul.com.ua

H90
ANTI SPATTER SPRAY - СПРЕЙ ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ РОБІТ

1 - ОПИС

ANTI SPATTER SPRAY - Захисний спрей для запобігання прилипання розпечених зварювальних бризок до металевих поверхонь під час зварювання. Захищає матеріали і поверхні в області зварювання від розпечених часток.



2 - ВЛАСТИВОСТІ

- Запобігає негативному впливу іскор і часток, які розбризкуються під час процесу зварювання, а також прилипанню і накопиченню металевого пилу всередині зварювального пальника
- Створює термостійкий бар'єр, відштовхуючий бризки
- Містить ефективні інгібітори корозії для захисту оброблених поверхонь
- Забезпечує більш якісне виконання робіт
- Продовжує термін служби форсунок, пальників зварювального обладнання
- Не містить силікон

3 - СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Використовується в процесах зварювання для захисту поверхонь
- Захисна обробка пальників, форсунок
- Автоматична і напівавтоматична зварка
- Зварювальні роботи

4 - ВИКОРИСТАННЯ

- Очистіть поверхні від забруднень
- Ретельно струсіть балон
- Рівномірно розпиліть аерозоль на поверхні тонким шаром з відстані 15-20 см
- Нанесіть засіб на зварювальний пальник або форсунку перед запуском і повторним застосуванням
- Можна приступати до зварювальних робіт
  Не рекомендується використовувати на алюмінієвих і нержавіючих поверхнях

5 - УПАКОВКА

Артикул	Об'єм	Упаковка, шт
H90 (аерозольний балон)	400 мл	12

6 - ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяці при зберіганні в сухому місці при температурі від +5 ˚C до +25˚C

7 - БЕЗПЕКА

- Використовувати рукавички під час робіт
- Балон під тиском. Не піддавати нагріванню вище + 50 ° C
- Не розпиляти в сторону відкритого вогню або областей високої температури
- Тримати подалі від прямих сонячних променів
- Не розбирати та не спалювати балон після використання. Утилізувати використану тару згідно чинного законодавства.
- Тримати подалі від джерел займання, не курити під час проведення робіт
- Зберігати в недоступному для дітей місці.

8 - ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма випуску	: Аерозольний балон
Зовнішній вигляд	: Прозора рідина
Питома вага	: 0,98 г/см ^{3}
Запах	: Характерний

ЗАЯВА ПРО ВІДМОВУ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Технічні дані, що містяться в цьому документі, засновані на наших нинішніх знаннях, дослідженнях і досвіді, і ми не можемо нести відповідальність за будь-які помилки, неточності, упущення або недоліки, які є результатом технологічних змін або досліджень між датою випуску цього документа і датою придбання продукту. Перед використанням продукту користувач повинен провести всі необхідні тести, щоб переконатися, що продукт підходить для передбачуваного застосування. Більш того, всі користувачі повинні зв'язатися з продавцем або виробником продукту для отримання додаткової технічної інформації щодо його використання, якщо вони вважають, що інформація, що знаходиться в їх розпорядженні, потребує роз'яснення будь-яким способом, будь то для звичайного використання або для конкретного застосування нашого продукту. Наша гарантія поширюється на чинні законодавчі та нормативні акти, що діють, професійні стандарти і відповідно до положень, викладених в наших загальних умовах продажу. Інформація, наведена в цьому технічному описі, дана в якості вказівки і не є вичерпною. Те ж саме відноситься до будь-якої інформації, наданої усно по телефону будь-якому потенційному або існуючому клієнту.