TECHNICAL DATA SHEET

www.hercul.com.ua

HIGH TACK

ВИСОКОЯКІСНИЙ ОДНОКОМПОНЕНТНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК НОВОГО ПОКОЛІННЯ НА ОСНОВІ ГІБРИДНОГО MS-ПОЛІМЕРУ

HIGH TACK - однокомпонентний клей-герметик на основі MS- полімерів, що володіє надвисокою початковою клейкістю, адгезією, та стійкістю до будь-яких видів впливів. Дозволяє монтувати важкі будівельні елементи та матеріали без допоміжних фіксуючих елементів.

ВЛАСТИВОСТІ



- **Забезпечує надміцне склеювання**
- **Хімічно нейтральний до амальгами дзеркал**
- **Не містить розчинників, силіконів та ізоціанатів**
- **Високий ступінь початкової клейкості та адгезії до різноманітних пористих та непористих поверхонь без ґрунтовки**
- **Висока в'язкість**
- **Може застосовуватися на вологих поверхнях і навіть у воді**
- **Напівеластичні з'єднання шва**
- **Водостійкий**
- **Стійкий до УФ-випромінювання**
- **Піддається фарбуванню воднодисперсійними фарбами**
- **Не дає усадку**
- **Підходить для матеріалів: скло, кераміка, фарфор, глазур, керамічна плитка, емальовані та оброблені поверхні, штукатурка, будівельна кераміка, бетон, епоксидні матеріали, поліестер, полістирол, полікарбонат, ПВХ, кольорові метали (мідь, олово, цинк, алюміній та ін.), нержавіюча і гальванізована сталь, піщаник, граніт, мармур, дерево, ДСП, МДФ, коркова пробка**

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Приклеювання стінових панелей, підлогових та стельових плінтусів, молдингів, будівельних та оздоблювальних виробів з будь-яких матеріалів
- Наклеювання підвіконь, ізоляційних матеріалів, декоративних плит, тепло- та звуко-ізоляційних панелей
- Монтаж дерев'яних, гіпсових, пластикових, металевих, декоративних накладок, наличників, орнаментів, плінтусів, рам, панелей та профілів різного призначення
- Склеює і герметизує покрівельні матеріали (азбошифер, черепицю, жерсть тощо). Особливо ефективний при виконанні аварійних робіт на вологих поверхнях
- Приклеювання дзеркал
- Ліквідує тріщини та щілини в цегляних стінах, мармурі, граніті, камені, усюди там, де використання звичайного силікону могло б призвести до утворення плям

ВИКОРИСТАННЯ

- **Підготовка поверхні:** поверхні повинні бути чистими, без пилу та жиру. Видаліть усі непотрібні матеріали та при необхідності відремонтуйте штукатурку. На запорошених і крихких поверхнях може знадобитися ґрунтовка. Дотримуйтесь рекомендацій щодо очищення різних типів поверхонь матеріалів:

Скло	Очистіть за допомогою миючих засобів для скла
Алюміній, кольорові сплави,нержавіюча сталь	Очистіть за допомогою спирту або розчинника
Інші метали	Злегка зачистіть абразивом, потім очистіть за допомогою спирту або розчинника
Пластмаси	Злегка зачистіть абразивом, потім очистіть за допомогою спирту або розчинника
Бетон та інші лужні поверхні	Очистіть щіткою та видаліть пил

- **Очищення:** Надлишок незастиглого герметика можна очистити розчинником. Затверділий герметик можна видалити лише механічним способом.
- **Особиста безпека:** під час використання рекомендується одягати захисні рукавички.

ОБМЕЖЕННЯ

- У зв'язку з різноманіттям матеріалів, що використовуються при оздоблювальних роботах рекомендується провести попередні випробування адгезії клею до поверхні, перед застосуванням
- Не застосовуйте у місцях з повною відсутністю атмосферної вологості
- Відкритий продукт слід використати якнайшвидше
- Не застосовувати на поверхнях з поліетилена, поліпропілена, тефлона, бітума

ЗБЕРІГАННЯ І ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

Зберігати у сухому та прохолодному місці при температурі від +10°С до +25°С.
Не допускати заморожування та попадання води. Термін зберігання 9 місяців, за дотримання зазначених умов зберігання. Недотримання умов зберігання, скорочує термін придатності.

БЕЗПЕКА ТА УТИЛІЗАЦІЯ

H412 Шкідливо для водних організмів із довгостроковими наслідками. P102 Тримати в недоступному для дітей місці. P273 Не допускати потрапляння в довкілля. EUH208 - містить Станан, дибутилбіс[(1-оксододецил)окси]- може викликати алергічну реакцію. P501 Здати вміст/тару у службу збирання небезпечних або спеціальних відходів, відповідно до місцевих, регіональних, державних та/або міжнародних нормативів.

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	**MS-полімер**
Зовнішній вигляд	Нестікаюча паста білого кольору
Отвердження	Під дією вологи
Густина	1,49±0,03 г/см³
Температура застосування	Від +5˚С до +40˚С
Твердість по Шору А	55±5 (ISO 868)
Відносне подовження при розриві	≥ 300% (23°С та 50% R.H)
Час утворення плівки	10хв.
Час відкритої витримки	15-20хв. (при 23°С и 50% R.H)
Швидкість висихання	min. 3,5 мм/доба (при 23°С та 50% R.H)
Усадка	<3% (при 23°С и 50% R.H)
Міцність на розрив	3,0-3,5 Н/мм²
Остаточна міцність (під час зсуву дерево-дерево)	3121-3237 Па
В'язкість	3052000-3166000 Сп при +25°С
Модуль 100%	1,7 Н\мм²
Інтервал робочих температур після затвердження	Від -40˚С до +90˚С

*Технічна інформація та інструкція із застосування наведені для температури +23^{0}С ±2^{0}С та вологості 50%. За нижчої температури і вищої вологості висихання триває довше.

УПАКОВКА

Назва	Об’єм	Упаковка шт.
HIGH TACK	**290 мл**	**12шт**

ЗАЯВА ПРО ВІДМОВУ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Технічні дані, що містяться в цьому документі, засновані на наших нинішніх знаннях, дослідженнях і досвіді, і ми не можемо нести відповідальність за будь-які помилки, неточності, упущення або недоліки, які є результатом технологічних змін або досліджень між датою випуску цього документа і датою придбання продукту. Перед використанням продукту користувач повинен провести всі необхідні тести, щоб переконатися, що продукт підходить для передбачуваного застосування. Більш того, всі користувачі повинні зв’язатися з продавцем або виробником продукту для отримання додаткової технічної інформації щодо його використання, якщо вони вважають, що інформація, що знаходиться в їх розпорядженні, потребує роз’яснень будь-яким способом, будь то для звичайного використання або для конкретного застосування нашого продукту. Наша гарантія поширюється на чинні законодавчі та нормативні акти, що діють, професійні стандарти і відповідно до положень, викладених в наших загальних умовах продажу. Інформація, наведена в цьому технічному описі, дана в якості вказівки і не є вичерпною. Теж саме відноситься до будь-якої інформації, наданої усно по телефону будь-якому потенційному або існуючому клієнту.