

IMPREGNAT

ПРОСОЧУВАЧ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ
АКРИЛОВИЙ

TU У 24.3-30425524-008:2008



 Не містить органічних розчинників, без запаху

 Стійкий до складних погодних умов

 Швидко висихає 30 хвилин *

AQUA
НА ВОДНІЙ ОСНОВІ



ПРИЗНАЧЕННЯ

Для декоративно-захисної обробки різноманітних дерев'яних та деревоподібних поверхонь, всередині і зовні приміщення. Рекомендується для обробки дерев'яних фасадів будівель, зрубів, альтанок, огорож, меблів, вікон, дверей, вагонки, плінтусів, панелей з натурального дерева, фанери, OSB, MDF, ДСП або ДВП, а також для обробки зовнішньої частини вуликів та інших виробів з деревини. При обробці підлог всередині приміщень використовувати в комплексі з водними лаками «Rolax Diamond» або «Rolax Diamond Extra».

ВЛАСТИВОСТІ

Надає поверхні благородний колір цінних порід деревини. Глибоко просочує деревину та полімеризується безпосередньо в її волокнах, не утворюючи на поверхні плівки схильної до розтріскування. Надійно захищає деревину від негативного впливу навколишнього середовища (опади, температурні коливання) і запобігає її руйнуванню різноманітними грибами та комахами. Не містить шкідливих для здоров'я органічних розчинників і практично не має запаху. Не потребує попереднього ґрунтування, легко наноситься і швидко висихає, не утворюючи патьоків. Володіє відмінною адгезією та стійким кольором, не перешкоджає «диханню» поверхні.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	1 л, 3 л
Застосування	Для зовнішніх і внутрішніх робіт
Спосіб нанесення	Пензель, валик, губка, фарборозпилювач
Витрата на один шар	50-150 мл/м ² в залежності від методу нанесення, породи та якості обробки деревини
Час висихання при температурі 20°C і вологості 60%	* На відлип - 30 хвилин, наступний шар можна наносити через 2 години, повна полімеризація - 2 тижні
Плівкоутворююче	Акрилова дисперсія
Розчинник	Вода
Гарантійний термін зберігання	18 місяців від дати виробництва

СКЛАД

Водна дисперсія самосшитого акрилового сополімеру, пігменти, біоциди, спеціальні допоміжні добавки.
Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту, Наказ МЕРТУ No 1394 від 02.10.2018: таблиця «А», підкатегорія «6», тип «WB», норма з 01.01.2024 \leq 130 г/л, фактичний вміст \leq 130 г/л.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Оброблювана поверхня повинна бути повністю очищена від старих лакофарбових покриттів, бути гладкою, міцною, сухою і чистою, без пилу, жирних, біологічних та інших забруднень. Безпосередньо перед застосуванням просочувач слід ретельно перемішати до отримання однорідної маси. Засіб готовий до застосування без розбавлення. Роботи проводити в добре провітрюваному приміщенні при температурі від +5°C до +30°C та вологості не вище 80%. Наносити рівномірним тонким шаром уздовж деревних волокон за допомогою пензля, валика, губки або фарборозпилювача. Для отримання повноцінного покриття рекомендується наносити не менше 2-х шарів просочувача. У разі отримання бажаного відтінку в 1 шар, 2 шар нанести безбарвним просочувачем. Увага! Кінцевий відтінок залежить не тільки від кількості шарів, а й від природного кольору деревини та методу нанесення. Інструмент промити водою відразу після використання. Не виливати у стоки, водойма чи ґрунт. Рідкі залишки передати в місця збору спеціальних відходів. Сухі залишки та порожню тару можна утилізувати як звичайне будівельне сміття.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати і транспортувати в герметичній заводській упаковці при температурі від +5°C до +30°C, не допускати попадання прямих сонячних променів.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Роботи проводити в добре провітрюваному місці.
Для захисту рук використовувати гумові рукавички, органів дихання - респіратор, очей - захисні окуляри.

**ЗБЕРІГАТИ
В НЕДОСТУПНОМУ
ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ!**

