

Kiilto Strong



Засіб для посилення міцності, еластичності швів (між кахельними плитками), оброблених фугою Kiilto Pro Tile Grout та захисту їх від впливу ВОЛОГИ .



ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Засіб для зміцнення швів Kiilto Pro Strong є добавкою, яка покращує еластичність, адгезію, а також стійкість до вологи і погодних умов продуктів Kiilto Pro Tile Grout і Kiilto Pro Floor Tile grout

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Спочатку змішайте засіб Kiilto Pro Strong з водою, дотримуючись інструкцій, потім додайте до суміші відповідну кількість фуги Kiilto Pro Tile Grout

Плитку без емалі або з матовою емаллю слід зволожити перед затиранням. Це дозволить полегшити процес очищення плитки після затирання швів фугою Kiilto Pro Tile Grout. Засіб Kiilto Pro Strong сприяє зчепленню фуги з поверхнею плитки, а тому після затирання швів плитку слід чистити більш ретельно. Оскільки різні види плитки та каменю мають різну пористість, рекомендуємо заздалегідь перевірити, наскільки вони піддаються очищенню. Не додавайте забагато Kiilto Pro Strong до суміші, оскільки це ускладнить процес очищення. Інструкції щодо затирання містяться в інструкціях до фуги для плитки.

Під час затирання плитки з вузькими та низькими стиками (скляна мозаїка або плитка для стін із фальшивими стиками) можна використовувати Kiilto Pro Tile Grout, вдосконалену за допомогою Kiilto Pro Strong. Мінімальні ширина й глибина стику складають 1 мм. Обирайте світлі кольори, адже fuga темного кольору на стиках різної глибини може мати різні відтінки. Ми не рекомендуємо використовувати на підлозі плитку з фальшивими стиками, адже значне зношення може призвести до тріскання фуги.

Фуґа Kiilto Pro Tile Grout	20 кг	3 kg	1 kg
Вода	5.4л	0,8л	0.3л
Kiilto Pro Strong	1.0л	0.15л	0.05л

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, наведена в цих характеристиках продукту, базується на результатах випробувань і практичному досвіді.

ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ	> +5 °С.
МОРОЗОСТІЙКІСТЬ	Замерзає
ВИТРАТА	див. табл.
ЩІЛЬНІСТЬ/ПИТОМА ВАГА	Прибл. 1,0 кг/л
РОЗМІРИ УПАКОВКИ	0,5 л
ЗБЕРІГАННЯ	Закрита упаковка, сухе місце – 12 місяців.



Характеристики наведено для стандартних умов. Характеристики й результат відрізнятимуться за інших умов і методів роботи. Наша система керування якістю гарантує високу якість наших продуктів. Оскільки компанія не може контролювати спосіб або умови використання продукту, вона не несе відповідальність за наслідки у випадку недотримання вимог до умов або неправильного використання. Отже, ми не несемо відповідальність за остаточний результат роботи. Для правильного використання продукту користувач повинен ознайомитися зі змістом інструкцій із виконання робіт і посібником із норм проведення робіт, якщо такі надаються.

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА БЕЗПЕКА

Уникайте контакту свіжого продукту зі шкірою. Використовуйте захисні рукавиці. Див. паспорт безпеки матеріалу. Відомості щодо утилізації продукту й пакування див. на сторінці www.kiilto.com.